



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

BAKERS PRIDE

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.34_



bestelnr.	376089	fabrikantnr.	M1098X
omschrijving	thermostaat t.max. 370°C instelbereik 140-360°C 3-polig voeler ø 3.1mm voeler L 263mm capillaire 1700mm as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270°		

CAEM

regelthermostaten



bestelnr.	390790	fabrikantnr.	182500044
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-280°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 1450mm capillaire pijp geïsoleerd 650mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 22mm rotatiehoek 270° 250V		

INVENSYS / ROBERTSHAW

regelthermostaten



bestelnr.	376030	fabrikantnr.	M1032X
omschrijving	thermostaat t.max. 288°C instelbereik 38-288°C 2-polig 2NO 30A voeler ø 5mm voeler L 295mm capillaire 1540mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie boven 100-550°F		

bestelnr.	376031	fabrikantnr.	M1031X
omschrijving	thermostaat t.max. 371°C instelbereik 148-371°C 2-polig 2NO 30A voeler ø 5mm voeler L 285mm capillaire 1540mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie boven voelermateriaal verzinkt 300-700°F		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	347662	fabrikantnr.	167600000
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm zwart 2CO 250V 16A stoom aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		

microschakelaars

stiftbediening

M10



bestelnr.	345032	fabrikantnr.	151600020
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		



magneetventielen

magneetventielen voor water

RPE

magneetventielen met reducering

enkel



1

bestelnr.	370692	fabrikantnr.	120800009
omschrijving	magneetventiel enkel recht 220-240VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 10-12l/min uitgang 0,32-0,42l/min t.max. 60°C inschakeltijd 100% RPE kunststof reducering uitgang groen reducering ingang wit 2-weg temp. medium max. 25°C		

ventilatoren

heteluchtmotoren



1

bestelnr.	601799	fabrikantnr.	391500007 391500015
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 197mm H1 43mm messen 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 25mm		

ontstekingsstechniek

waakvlambranders

ROBERTSHAW

waakvlambranders

serie 11EA



1

bestelnr.	107412	fabrikantnr.	M1062X
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 11EA 1-vlammig aardgas voor pijpø 3/16" & 1/4" CCT		

1			
bestelnr.	107411	fabrikantnr.	M1054X M1055X
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 11EA 1-vlammig flesgas identificatienummer 10 voor pijpø 3/16" & 1/4" CCT		

thermokoppels

universele thermokoppels (sets)



1

bestelnr.	102283	fabrikantnr.	M1296A M1296X
omschrijving	thermokoppelset ROBERTSHAW 5-delig L 72" - 1825mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor pizzaovens

schamottstenen



1

bestelnr.	850125	fabrikantnr.	T1192X
omschrijving	vuurvaststeen L 640mm B 528mm H 27mm		

H

heteluchtmotoren 4

M

magneetventielen 4

microschakelaars 3

R

regelthermostaten 3

S

schakelaars en tasters 3

T

thermokoppels 4

thermostaten 3

V

ventilatoren 4

W

waakvlambranders 4

wipschakelaar/drukschakelaars 3